

# Mobil Super Moto 4T 20W-50

Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos de motocicletas

## Descrição do Produto

Mobil Super Moto 4T 20W-50 es un aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

## Propiedades y Beneficios

El aceite Mobil Super Moto 4T 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una buena limpieza del motor, buena protección contra el desgaste y protección contra la corrosión. Su fórmula balanceada permite también la protección de los engranajes de transmisión y del embrague.

Propiedades	Beneficios
Buena protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida útil del motor
Estabilidad térmica y contra la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para proporcionar una operación más suave
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor

## Especificaciones y Aprobaciones

<b>Mobil Super Moto 4T cumple o excede los requisitos de:</b>	<b>20W-50</b>
JASO	MA/MA2

**El aceite Mobil Super Moto 4T está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:**

API	SL
-----	----



## Propiedades Típicas

<b>Mobil Super Moto 4T 20W-50</b>	
Grado SAE	20W-50
Viscosidad, ASTM D445	
cSt a 100° C	137,9
cSt a 40° C	17,1
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D874	0,93
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27
Punto de inflamación, °C, ASTM D93	212
Densidad @ 15,6°C g/ml, ASTM D4052	0,89

## Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles a petición en su oficina de venta, o vía internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los que está destinado. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)